

Imprimantes mobiles 4 pouces pour reçus et étiquettes RJ-4230B/RJ-4250WB



Principales caractéristiques :

Compatible avec Windows®

- Impression depuis un PC via USB, Bluetooth ou Wi-Fi***

Fonctionne sous iOS® & Android

- Kit de développement de logiciel Brother SDK disponible
- Application Brother Print service plug-in pour l'impression depuis les appareils Android sans pilote (téléchargeable depuis Google play store)
- Mobile Deploy App pour configuration de l'imprimante à distance (téléchargeable depuis Google play store ou iOS app store)

Robustesse et mobilité

- Résistance aux conditions les plus hostiles : tests de chute jusqu'à 2,1 m
- protection contre la poussière et l'humidité (indice de protection IP54)

Vitesse et largeur d'impression

- Imprime jusqu'à 127 mm/sec
- Largeur d'impression maximum jusqu'à 3000 mm

Écran LCD

- Monochrome
- Intuitif, facile à utiliser

Connectivités

- Interface Bluetooth basse consommation version 4.2 et support MFi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz et 5GHz bands***)

Informations générales

Contenu du carton	Imprimante Clip ceinture Documentation
Langues supportées	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portuguais, Finlandais, Suédois

Dimensions & Poids

Sans carton (L x P x H)	153 x 159 x 68 mm 850 g
--------------------------------	---------------------------

Principales caractéristiques

Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	Maximum 5 ips (127mm/sec) (*tests effectués dans l'environnement Brother standard)
Largeur d'impression maximum	104 mm
Longueur d'impression maximum	3000 mm
Résolution d'impression	203 dpi
Nombre d'étiquettes pour une batterie pleine (batterie Li-ion)	Approx. 10 000 étiquettes (impression en continue), (*tests effectués dans l'environnement Brother standard)

Interfaces	USB version 2.0 (Full Speed) (mini-B). Bluetooth version 4.2 basse consommation NFC (passif) Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4GHz et 5GHz*** (Airprint® sur les appareils iOS® pris en charge)
-------------------	---

Systèmes d'exploitation mobiles	Android 4.0.3 ou supérieur, iOS® 7 ou supérieur (nécessite l'utilisation du kit de développement de logiciel Brother SDK). Plus d'informations sur : www.brother.eu/developer
--	--

Langages d'émulation	Raster ESC/P P-touch Template ZPL CPCL
-----------------------------	--

Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016***
--	---

Logiciels	P-touch Editor - Création et modification de templates d'impression Brother Print Service Plugin - Impression depuis les appareils Android sans pilote (version 5.0 et supérieur) Mobile Deploy App - Configuration à distance Brother Font Manager – Téléchargement de polices (Windows® uniquement via USB) Printer Settings Tool - Configuration de l'imprimante (Windows® uniquement via USB)
------------------	--

Tailles et polices	<ESC/P> <i>Police en Bitmap</i> : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 tailles de police : 16, 24, 32 <i>Police vectorisée</i> : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Taille de police : 400 max <P-touch Template> <i>Police vectorisée</i> : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Taille de police : 400 max Téléchargeable depuis **Font Manager software
---------------------------	--

Environnement

Protection anti-chute	2,1 m (*tests effectués dans l'environnement Brother standard)
Température en fonctionnement	Batterie -20°C à 55°C Adaptateur secteur -10°C à 40°C Adaptateur voiture -10°C à 50°C
Humidité (fonctionnement)	10% à 90% (sans condensation)
Température de chargement	0°C à 40°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Humidité (stockage)	10% à 90% (sans condensation)

Consommables

Rouleaux RD	RD-M01E5 (reçu – 101.6mm x 27.7m) RD-M03E1 (72 étiquettes – 101.6mm x 152.4mm) RD-R03E5 (reçu – 58mm x 12m)
--------------------	---

Accessoires en option

Batterie	PA-BT-006 Batterie intelligente rechargeable Li-ion 7.2 V impression en continue 10 000 étiquettes (*tests effectués dans l'environnement Brother standard)
Bandoulière	PA-SS-4000
Alimentation	PA-CR-002 Support pour véhicule PA-BC-003 Batterie rechargeable PA-AD-600 Adaptateur secteur PA-CD-600CG Adaptateur de voiture allume-cigare PA-CD-600WR Adaptateur de voiture avec câble d'alimentation

*Connecté en USB avec batterie pleine. Taux de couverture 7%, 102mm x 29mm, à 23° C.

**License requise

***Modèle RJ-4250WB uniquement