

Zebra XPAD L10 Tablette Durcie

La tablette durcie à poignée rigide XPAD L10 de 10,1 po est idéale pour ceux qui travaillent sur le terrain toute la journée

Bien que la tablette XPAD L10 de Zebra se démarque grâce sa poignée rigide ergonomique, elle est également reconnue pour sa rigidité éprouvée de qualité industrielle, en particulier chez ceux qui travaillent en milieu industriel et sur site, et qui sont constamment en mouvement. Zebra a mis en pratique plus de 20 années d'expérience dans la fabrication de solutions durcies pour apporter une conception équilibrée, notamment une meilleure ergonomie, à ce format de tablette durcie. Nous avons également tiré parti de la solution informatique durcie la plus avancée du marché pour nous assurer que la XPAD L10 dépasse vos attentes en matière de performance sur le long terme.



Extrêmement légère et robuste

Étanche à l'eau et à la poussière, elle bénéficie de la certification C1D2 pour une utilisation sûre dans les zones dangereuses* et du protocole MIL-STD-810G pour une résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi). Cette tablette ergonomique résiste parfaitement aux températures extrêmement froides (-20 °C/-4 °F) et chaudes (60 °C/140 °F), ainsi qu'à une exposition constante à des vibrations, à l'humidité, à des substances grasses et à d'autres conditions difficiles.

Suffisamment puissante, peu importe la configuration choisie

Faites votre choix entre un processeur Intel Pentium® et Intel® Core™ 8e génération à haute vitesse. Dans les deux cas, vous pourrez atteindre des vitesses de téléchargement 600 % et des vitesses de chargement de 300 % plus rapides en optant pour la carte 4G LTE avancée. Vous pouvez choisir d'intégrer un lecteur de codes-barres discret à la poignée pour faciliter la saisie de données, et d'installer une batterie longue durée remplaçable à chaud pour bénéficier d'une autonomie de plus de 24 heures.

Une connectivité extrêmement fiable

Des antennes intermédiaires MIMO WWAN, MIMO WLAN et GPS permettent d'améliorer le débit dans les véhicules. La combinaison des technologies sans fil 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC et 4G LTE permet de maintenir des signaux forts dans les endroits denses et reculés du monde.

Flexible et pratique

Partagez vos accessoires, tels que vos batteries ou vos chargeurs, avec vos collègues utilisant les modèles de tablette durcie XBOOK L10, XPAD L10 ou XSLATE L10 de Zebra. La XPAD est également compatible avec les supports pour véhicules, et les stations d'accueil de bureau et pour le terrain d'autres modèles de la gamme L10 de Zebra pour une utilisation fiable dans les engins à roues (p. ex. : les chariots élévateurs ou les voitures de police).

L'ergonomie exceptionnelle de la tablette durcie à poignée rigide XPAD L10 confère une solution informatique plus agréable à vos ouvriers pendant les longues heures de travail. La flexibilité en matière de configuration que confère la solution informatique mobile L10 de Zebra donne aux ouvriers tout ce dont ils ont besoin pour venir à bout de leurs tâches plus rapidement, même lorsqu'ils sont confrontés à des conditions de travail défavorables courantes dans les secteurs de la construction, de la fabrication, du transport et des services de terrain. La fiabilité éprouvée, la sûreté et la stabilité de la conception de tablette intégralement renforcée de Zebra maximisent votre retour sur investissement sur le long terme :

- Étanchéité à la poussière et à l'eau IP65
- Certification C1D2 pour une utilisation sans danger dans les zones dangereuses*
- Certification MIL-STD-810G pour une résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi), ainsi qu'à une exposition constante à l'humidité, à des vibrations, à des températures d'utilisation extrêmes (-20 à 60 °C/-4 °F à 140 °F), etc.
- Des fonctions comme des SSD amovibles, TPM 2.0, un lecteur CAC/cartes à puce et un lecteur d'empreintes digitales intégré en option fournissent une sécurité d'entreprise à votre appareil et vos données. Un verrou Kensington protège contre le vol.
- Les options d'E/S proposées comprennent les connectiques les plus utilisées en milieu professionnel, à savoir des ports d'entrée HDMI et True Serial, et des ports USB 3.0, USB-C et RJ45 standard.



* Certifications en cours

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ZEBRA TABLETTE DURCIE:
XPAD L10

Un large éventail d'options pour choisir en toute simplicité la solution mobile qui convient le mieux à vos employés

La plate-forme durcie L10 de Zebra offre une vaste gamme de configurations et un écosystème complet d'accessoires partagés afin de devenir la nouvelle solution informatique de référence pour le bureau, le véhicule et le terrain. Grâce à la polyvalence de la gamme L10, élaborer la solution de mobilité parfaite pour vos applications professionnelles les plus essentielles est plus simple que jamais. Ces tablettes Windows ultras durcies de 10,1 po peuvent être configurées sur mesure pour répondre à tous les besoins informatiques de votre entreprise et à votre budget. Que vos employés mobiles préfèrent une tablette de base, une tablette équipée d'une poignée rigide et d'une option de lecteur de code-barres intégrée ou une tablette PC 2-en-1 dotée d'un clavier complet, la polyvalence fonctionnelle de la L10 de Zebra garantit à vos employés un outil informatique parfaitement adapté à leur travail. Seule l'entreprise Zebra offre une telle multitude d'options de performance, de sécurité, de connectivité et d'accessoires dans une solution informatique unique, mobile et durcie.



XSLATE L10

Conception légère standard pour un transport et un usage faciles au bureau, dans un véhicule et sur le terrain



XPAD L10

Poignée rigide et poids équilibré pour plus de confort pour ceux qui travaillent en marchant toute la journée



XBOOK L10

Son format 2-en-1 en fait une excellente alternative à votre ordinateur portable

Un ensemble d'accessoires compatible avec tous les ordinateurs mobiles L10

Vous pouvez partager des stations d'accueil, des batteries, des béquilles de support, des claviers et d'autres accessoires entre tous les utilisateurs L10 de Zebra, quel que soit l'appareil qu'ils choisissent. En outre, les accessoires L10 achetés maintenant resteront entièrement compatibles avec la génération future de tablettes durcies L10.

- Clavier mobile*
- Béquille de support L10/support de la batterie longue durée
- KickStrap - Sangle de prise en main pour L10
- Poignée douce
- Batterie longue durée : 98 Wh
- Chargeur de batterie à simple baie
- Station d'accueil pour le terrain
- Station d'accueil pour véhicule
- Station d'accueil pour bureau
- Mallette de transport
- Bandoulière

* Le clavier mobile et la sangle de prise en main sont fournis de série pour les modèles XBOOK, et sont disponibles en option

Choisissez des accessoires qui vous serviront sur le long terme



Clavier mobile et KickStrap



Béquille de support L10/support de la batterie longue durée



Poignée douce



Batterie longue durée : 98 Wh



Station d'accueil pour le terrain



Station d'accueil pour véhicule



Station d'accueil pour bureau



Chargeur de batterie à simple baie

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ZEBRA TABLETTE DURCIE:
XPAD L10

XPAD L10 Tablette Spécifications

DURABILITÉ											
Résistance aux chutes	MIL-STD-810G - Test de chutes à une hauteur de 1,8 m sur du contreplaqué										
Zones dangereuses	C1D2 (classe 1 division 2) pour les zones dangereuses ¹										
Ingress	IP65 (résistante à l'eau, à la poussière et aux éclaboussures)										
Interne	Châssis interne en alliage de magnésium										
Externe	Pare-chocs résistants sur les côtés										
CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES											
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows® 10 Professionnel 64 bits										
PROCESSEUR	<ul style="list-style-type: none">• Processeur Intel Core i7 vPro – 8650U 8e génération - LPDDR3, 1,90 GHz avec fréquence turbo jusqu'à 4,20 GHz• Processeur Intel Core i5 vPro™ – 8350U 8e génération - LPDDR3, 1,70 GHz avec fréquence turbo jusqu'à 3,60 GHz• Processeur Intel® Core™ i5 – 8250U 8e génération - LPDDR3, 1,60 GHz avec fréquence turbo jusqu'à 3,40 GHz• Processeur Intel® Pentium® N4200 - LPDDR4, 1,10 GHz avec fréquence turbo jusqu'à 2,50 GHz										
MÉMOIRE	<ul style="list-style-type: none">• 4 Go (Pentium N4200 uniquement)• 8 Go (Pentium N4200 et Core i5 8250U uniquement)• 16 Go (Core i5 vPro 8350U et Core i7 vPro 8650U uniquement)										
STOCKAGE	<table><tbody><tr><td>Processeur N4200</td><td>Processeurs Core i5 et i7</td></tr><tr><td>• SSD SATA de 64 Go</td><td>• SSD SATA de 128 Go</td></tr><tr><td>• SSD SATA de 128 Go</td><td>• SSD PCIe de 256 Go</td></tr><tr><td>• SSD SATA de 256 Go</td><td>• SSD PCIe de 512 Go</td></tr><tr><td>• SSD SATA de 512 Go</td><td>• SSD PCIe de 1 To</td></tr></tbody></table>	Processeur N4200	Processeurs Core i5 et i7	• SSD SATA de 64 Go	• SSD SATA de 128 Go	• SSD SATA de 128 Go	• SSD PCIe de 256 Go	• SSD SATA de 256 Go	• SSD PCIe de 512 Go	• SSD SATA de 512 Go	• SSD PCIe de 1 To
Processeur N4200	Processeurs Core i5 et i7										
• SSD SATA de 64 Go	• SSD SATA de 128 Go										
• SSD SATA de 128 Go	• SSD PCIe de 256 Go										
• SSD SATA de 256 Go	• SSD PCIe de 512 Go										
• SSD SATA de 512 Go	• SSD PCIe de 1 To										
ÉCRAN	<ul style="list-style-type: none">• Écran 10,1 po à résolution 2K• WUXGA 1920 x 1200 (16:10)- Dalle tactile capacitive standard de 500 nits ou- Dalle tactile capacitive ViewAnywhere® 1000 nits ou- ViewAnywhere 1 000 nits avec numériseur Wacom® actif• Gorilla® Glass de Corning® 3• Dalle tactile capacitive 10 points• Contraste = 800:1• Grand angle de vision de ±89°• Détection automatique de série des gants et des conditions humides• Prise en charge du mode vision de nuit										
CARTES GRAPHIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Processeur N4200- Carte graphique Intel® UHD 505• Processeurs Core i5 et i7- Carte graphique Intel® UHD 620										
APPAREIL PHOTO	<ul style="list-style-type: none">• Appareil photo arrière 13 mégapixels• Appareil photo frontal 2 mégapixels• Flash à LED de l'appareil photo arrière										
COMMUNICATIONS INTÉGRÉES	<ul style="list-style-type: none">• Carte réseau Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi et Bluetooth® 4.2 (EDR + BLE)• NFC• Wi-Fi intégré en option (1 logement d'extension)- Sierra Wireless EM7565, 4G LTE avec GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + Beidou)ou- Système GNSS distinct, Navisys Technology (u-blox) GPS + GLONASS avec SBAS (WAAS, EGNOS et MSAS)• L'antenne intermédiaire en option comprend 5 ports pour MIMO WWAN, MIMO WLAN et GPS										
PORTS	<ul style="list-style-type: none">• Connecteur de station d'accueil• (2) ports USB 3.0• Port USB type C (USB 2.0, USB 3.0, sortie DisplayPort)• Port Ethernet RJ-45• Sortie audio de 3,5 mm (sortie stéréo, entrée mono)• Double nano SIM (4FF)• Port Micro-SDXC										
OPTIONS INTÉGRÉES	<ul style="list-style-type: none">• NFC• Lecteur de codes à barres 1D/2D en option (XPAD uniquement)• Port True Serial RS232 en option ou• Entrée HDMI en option ou• Lecteurs CAC/de cartes à puce en option ou- Lecteur de cartes à puce intégré ou- Lecteur de cartes à puce semi-intégré• Lecteur RFID ultra-haute fréquence (AEI)										
AUTONOMIE DE LA BATTERIE ET ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none">• Batterie standard, 36 Wh, jusqu'à 10 h d'autonomie²• Batterie longue durée, 98 Wh, jusqu'à 27 h d'autonomie²• Durée de charge de batterie standard : 2,75 h avec la tablette mise hors tension³• Batterie passerelle standard• Tension d'entrée : 12 à 20 V, adaptateur CA = 19 V										
DIMENSIONS/POIDS	<table><thead><tr><th>XSLATE</th><th>XPAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>• 280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm</td><td>• 280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm</td></tr><tr><td>• 1,3 kg (2,8 lb)</td><td>• 1,4 kg (3,1 lb)</td></tr></tbody></table>	XSLATE	XPAD	• 280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm	• 280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm	• 1,3 kg (2,8 lb)	• 1,4 kg (3,1 lb)				
XSLATE	XPAD										
• 280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm	• 280,8 mm x 255,9 mm x 22 mm										
• 1,3 kg (2,8 lb)	• 1,4 kg (3,1 lb)										
SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none">• Lecteur d'empreintes digitales intégré• Trusted Platform Module (TPM) 2.0• Lecteur CAC/cartes à puce en option• Panneau SSD amovible										
AUDIO	<ul style="list-style-type: none">• Technologie Intel High Definition Audio• Codec Realtek® HD• Technologie d'atténuation du bruit RealTek• Microphone intégré multidirectionnel- 2 microphones (2 micros intégrés à l'avant)• 1 haut-parleur à l'avant (XPAD)• 1 haut-parleur à l'arrière (XSLATE, XBOOK)										

Suite à la page 4

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ZEBRA TABLETTE DURCIE:
XPAD L10

XPAD L10 Tablette Spécifications (continué)

INDICATEURS D'ÉTAT	<ul style="list-style-type: none">État du systèmeÉtat de la batterieAppareil photo activéActivité SSD
LOGICIELS	
LOGICIELS	<ul style="list-style-type: none">Guide d'utilisationConfiguration BIOS Pen and Touch activée
GARANTIE	
GARANTIE	<ul style="list-style-type: none">Garantie standard de 3 ans incluseExtension de garantie et programmes xDefend disponibles.
SPÉCIFICITÉS, TESTS & STANDARDS	
NORMES	<ul style="list-style-type: none">Conforme ACPI 6.2UEFI BIOSCertifiée pour la gamme de client Microsoft Windows 10 Familiale (version 1803) pour les systèmes x64
TESTS D'INFILTRATION CEI	<ul style="list-style-type: none">CEI (60529), test d'infiltration effectué selon la norme IP65

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none">Certification MIL-STD-810GTempérature de fonctionnement : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °FTempérature de stockage : -30 °C à 70 °C/-22 °F à 158 °FChute pendant le transport ou en fonctionnement : chute directe de 1,8 m (6 pi) sur du contreplaqué sur du béton pendant que le système est en fonctionnement, 26 chutesVibrations : hors fonctionnement, roues en composites en fonctionnementChoc : 40 G en fonctionnementHumidité relative : 3 % à 95 % sans condensation, 30 °C à 60 °C, 5 cycles de 48 hÉtanchéité : méthode 506,5 - Procédure I, vitesse du vent 64,4 km/h (40 mi/h), 10,2 cm (4 po) par heure, 4 côtésSable et vent : 20 m/s, débit 1,1 g/m³ (+/-0,3 g) à haute température de 60 °CPoussière et vent : vitesse de 8,9 m/s concentration de poussière 3,9 g/m³ à haute température de 60 °CChoc thermique : -30 °C à 70 °C/-22 °F à 158 °F en moins de 5 minutesContamination par des fluides : solution d'eau et de javel à parts égales, solution d'eau et de peroxyde d'hydrogène à parts égales, diesel, huile minérale, désinfectant Lysol, alcool dénaturé, alcool isopropyliqueAltitude : 15 240 m (50 000 pi) en fonctionnement
--	--

RÉGLEMENTATION

SÉCURITÉ DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none">UL62368-1 2e éd.IEC/EN 62368-1 2e éd.Directive LVD 2014/35/UENOM 019ANSI/ISA 12.12.01-2013 (zone dangereuse)
DAS	<ul style="list-style-type: none">FCC OET 65 Supplément CCAN/CSA RSS-102 version 5, Code de sécurité 6EN 62311, EN 62209-2EN62209-2:201
CEM	<ul style="list-style-type: none">FCC Partie 15 B, Classe BCAN/CSA ICES-003, Classe BEN55032, Classe BEN 301-489-1EN 301-489-17EN 301-489-24EN 61000-3-2EN 61000-3-3EN55024EN 303 413

ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none">Proposition 65 de CalifornieSystèmes de charge de batterieDirective RoHS 2 2011/65/UEDirective WEEE 2012/19/UEDirective relative aux piles et accumulateurs 2013/56/UEEN 62623:2013 (ErP Lot 3/Lot 26)NMX-1-122-NYCE-2006 (Mexico Energy Consumption)Certification Energy Star
----------------------	--



¹ Certifications en cours. Contactez Zebra pour en savoir plus.

² Logiciel de test de performance MobileMark 2014. L'autonomie des batteries varie en fonction de la configuration du système. Les estimations d'autonomie de la batterie et de recharge varient en fonction des paramètres du système, des applications, des fonctionnalités en option, des conditions environnementales, du conditionnement de la batterie et des préférences de l'utilisateur.

³ Temps de charge approximatif. Temps de charge mesuré de 5 % à 90 % avec la tablette mise hors tension ou sous tension.

⁴ Poids approximatif du matériel calculé avec une batterie de 36 Wh. Le poids réel peut varier en fonction des composants et des variations de production.



NA and Corporate
Headquarters
+1 800 423 0442

inquiry4@zebra.com
Asia-Pacific
Headquarters

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
EMEA Headquarters

zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com
Latin America